

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA DE SONDEOS

Nº SERIE	MARCA	MODELO	FABRICANTE
RL-600 SO 1207-404	ROLATEC	RL600 SO	ROLATEC
AÑO FABRICACIÓN	MONTAJE	TIPO DE "SPT"	PENETRO. EST. CPTU/CPTV
2007	ORUGAS	AUTOMÁTICO	ML-60



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

MOTOR:	DEUTZ-DIESEL F6L 912 (95CV)	RENDIMIENTO SUELOS	15 m/relevo
MASTIL ELEVACIÓN	6000 mm	RENDIMIENTO ROCA MEDIA	15 m/relevo
CARRERA ÚTIL	3500 mm	RENDIMIENTO GRAVA	15 m/relevo
BOMBA	0 a 200 l.p.m. (presión de 0 a 50 Bar)	RENDIMIENTO ROCA DURA	15 m/relevo
CABEZAL DE ROTACIÓN	900 rpm	RENDIMIENTO SONDEO PROF.	15 m/relevo
PAR CABEZAL	600 kgm	R.P.M.	2300
TRACCIÓN MÁXIMA:	12,000 kg	EMPUJE MAX.	8.000 kg
MORDAZAS	Hasta 200 mm.	DIAMET. VARILLA	50 mm - 90 mm (HQ) máx.

CAPACIDAD REAL DE PERFORACIÓN SEGÚN DIÁMETRO DE TESTIGO Y SISTEMA DE PERFORACIÓN

400m (NQ) / 200m (HQ) / 100m (PQ)

OBSERVACIONES RELEVANTES, OTRAS CARACTERÍSTICAS: